

elmeg T240

Die Preis-/Leistungsreferenz für den anspruchsvollen Home Office-Anwender

T240

Auch ISDN-Einsteiger erwarten heute mehr von ihrer ISDN-Anlage: Die neue kompakte TK-Anlage elmeg T240 als Nachfolger der bekannten elmeg D@VOS-24.net vereint hohe Leistungsfähigkeit und neue innovative Funktionen in einem kompakten, formschönen Gehäuse.

Automatischer Rückruf, Teamfunktionen, Rufumleitung, Tag-/Nachtschaltung, ein frei konfigurierbares Gebührenlimit je Teilnehmer (Taschengeldkonto) und ein zentraler Kurzwahlspeicher mit 500 Einträgen machen Ihre Kommunikation professionell.

Vier a/b-Ports – über ein optionales Zusatzmodul auf sechs a/b-Ports erweiterbar – unterstützen dank CLIP (Rufnummernübermittlung) und 12/16-kHz-Gebührenimpuls alle aktuellen Industriestandards für a/b-Komfortfunktionen. Beliebige analoge Endgeräte wie schnurlose oder schnurgebundene Telefone, Modems, Faxgeräte, Anrufbeantworter und sogar Türfreisprecheinrichtungen* können einfach verkabelt und konfiguriert werden.

Über die USB-Schnittstelle verbinden Sie Ihren PC direkt mit der TK-Anlage – ISDN-Kanalbündelung erlaubt dann den Internetzugang mit bis zu 128 kbit/s. Über USB kann die Anlage natürlich auch einfach konfiguriert werden. Computer Telephony Integration (CTI) wird dank der mitgelieferten TAPI- und CAPI-Treiber einfach realisierbar.

Eine CD-ROM mit Konfigurationssoftware (elmeg Professional Configurator, Telefonbuch-, Gebühren- und TAPI-Manager sowie LCR-Professional) ist im Lieferumfang enthalten.

*) Anschaltung eines TFE Adapter an den analogen Ports



Merkmale elmeg T240

Die Nachfolganlage der bekannten elmeg D@vos-24.net. Bewährtes und Neues in einem modernen Design.

Die neue kompakte TK-Anlage elmeg T240 vereint die bekannten Funktionen und die einfache Bedienbarkeit mit neuen innovativen Funktionen aus dem Hause Elmeg. Durch einen neuen Modulsteckplatz kann die Anlage um 2a/b-Ports oder um ein Modul POTS zum Anschluss an einen analogen Amtanschluss erweitert werden.

Leistungsmerkmale

- o 2 digitale Amtskanäle (1 S0 extern; ISDN Mehrgeräte-/Anlagenanschluss)
- o 1 analoger Amtanschluss (opt. Modul)
- o max. 6 a/b Ports
- o CLIP an allen Ports
- o USB Schnittstelle für High Speed Plug & Play Internet Zugang (bis 128 KBit/s) und CTI
- o TAPI-, CAPI-Treiber
- o Leuchtdioden zur Anzeige von Power, B1, B2, USB, ISDN/POTS

Des Weiteren

- o elmeg WIN-Tools *:
- o elmeg Professional Configurator
- o elmeg Telefonbuch-Manager
- o elmeg Gebühren-Manager
- o elmeg Web-Interface für LCR-Professional
- o elmeg TAPI-Manager
- o elmeg Download-Manager
- o Anlagenkonfiguration und Firmware-Updates über USB und aus der Ferne

*) im Lieferumfang auf CD-ROM

Aktuelle Features

- o Direkter Internetzugang über USB
- o LCR-Funktionalität mit Unterstützung von Gateways
- o TFE Adapter an den analogen Ports möglich
- o Automatischer Rückruf (CCBS) im Netz und intern
- o Einzel- und Teamfunktionen busy-on-busy
- o Teamrufe über eine Rufnummer (Teamrufnummer)
- o Weiterleiten von Rufen ohne Annahme (CD, Call Deflection)
- o Gebührenlimit je Teilnehmer (Taschengeldkonto)
- o Rufnummernübertragung CLIP (Rufnummernanzeige) Unterstützung auf allen analogen Ports
- o Rufumleitung aus der Ferne einrichtbar (Follow-me)
- o 500 Gebührendatensätze speicherbar, mit Überlaufsignalisierung über LED
- o Tag- /Nachtschaltung zentral umschaltbar
- o Tag- /Nachtschaltung nach Datum/Uhrzeit steuerbar (inkl. Wochentagsteuerung)
- o Kurzwahl mit 500 Einträgen

Zubehör

- o elmeg Modul 2 a/b
- o elmeg Modul 1 POTS