

## *Kunststoffverteilerschrank KS 200/300 AP*

### **Verwendungszweck**

- Außen-/Innenverteilerkasten für Aufputzmontage
- Zum Aufbau von Fernmeldeverteilern mit LSA-Leisten 2/10



## Merkmale und Ausführung

- Steckplätze für LSA-Module 2/10
  - KS 200 .....22 Steckplätze
  - KS 300 .....32 Steckplätze
- Montagewannen mit Erdungsanschluss
- Rangierdrahtführungsbügel über den Montagewannen
- Tür mit Schwenkhebelgriff für Profil-Halbzylinder und 3-Punkt-Stangenverschluss, Türanschlag rechts, integrierte Schaltplantasche
- Schutzart nach DIN EN 60529 .....IP54
- Stoßfestigkeitsgrad nach EN 50102 .....IK10
- Kabeleinführung von der Ober- und Unterseite durch Gummitüllen
  - Oben 4x Ø 24 mm
  - Unten 3x Ø 44 mm, 8x Ø 24 mm
- Kabelabfangung mittels Kabelclips
- Farbe .....RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart nach DIN EN 60529 .....IP 54

## Technische Daten

### Klimabereich

Einsatz in trockenen oder nassen Umgebungen.

- Temperaturbereich .....-40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)

### Mechanische Daten

- Material
  - Gehäuse .....PC-ABS
  - Gummitüllen .....synthetisches Elastomer
  - Montagebügel .....Edelstahl
- Brennbarkeit nach UL94 .....selbstlöschend, V-0
- Maße
  - Breite .....390 mm
  - Höhe .....585 mm
  - Tiefe .....173 mm
- Gewicht
  - KS 200, Artikelnummer .....8,2 kg
  - KS 300, Artikelnummer .....8,5 kg
- Stoßfestigkeitsgrad nach EN 50102 .....IK10

