Poly Edge E320 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

dreiweg Anruffunktion - SIP - SDP

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	2200-87000-025
EAN/UPC	0017229175501

Beschreibung

Poly Edge E320 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, SDP

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Edge E320 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Poly Computer Audio-Steckverbinder
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	960 g
Schutz	Antimikrobiell
	Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth / NFC
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg

Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige für den Leitungsstatus, busy lamp field (BLF), Anzeige verpasster Anruf
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), pairing with mobile phone, bluetooth headset support
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SSL
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP, DNS SRV, FTP, FTPS, IETF SIP, VLAN-CDP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Poly Computer Audio-Steckverbinder
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Poly LENS Cloud Management, Keep Alive SIP-Schild
	Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten	8
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
	Verschiedenes
Verbindungen	USB Type-C / 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel ¦ Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung

	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth 5.0
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromverbrauch	13 W (PoE), 2,5 W (Netzteil)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.3 cm
Transporttiefe	27.8 cm
Transporthöhe	8.8 cm
Transportgewicht	960 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.