



## Ladeschrank auf Rollen mit 32 Steckdosen

Europäische CEE 7/3-Steckdosen, geräumige Fächer für Geräte bis zu 15,6", abschließbar, Ladewagen mit Überspannungsschutz, schwarz  
Part No.: [180948](#)

EAN-13: 0766623180948 | UPC: 766623180948

### Die rollbare Ladelösung für Klassenräume, Gastronomie und mehr

Besucher, Gäste und Mitarbeiter nehmen ihre mobilen Geräte überall hin mit. Geben Sie ihnen mit diesem Manhattan 32-Port-Ladeschrank einen sicheren Platz, um die leeren Akkus ihrer Handys, Tablets und Laptops aufzuladen. Er ist die ideale Ladelösung für Restaurants, Schulen, Fitnessstudios, Arztpraxen, Universitäten, Hotels, Autovermietungen und mehr.

### Lädt alle Geräte von Smartphone bis Notebook

Dieser Ladewagen verfügt über 32 Steckdosen, an die Sie beliebig Notebook-Netzteile oder USB-Ladegeräte anschließen können (beides verfügbar von Manhattan). So laden Sie universell jedes mobile Gerät von Smartphone bis Laptop. All diese teuren Geräte bedeuten viel Verantwortung, aber den umfassenden Sicherheitsmechanismen dieses Ladeschranks können Sie bedenkenlos vertrauen. Er bietet Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen.

### Abschließbar mit Schlüssel oder Zahlenschloss

Diebe und Vandalismus haben keine Chance gegen das äußerst robuste

Metallgehäuse. Ihre Geräte sind sicher unter Verschluss hinter der Stahltür mit Sicherheitsglas, die nur mit einem 4-stelligen Zahlencode oder den beiden beiliegenden Schlüsseln geöffnet werden kann. Der Türanschlag ist links und rechts einsetzbar, für flexiblen Einsatz auch in engen Platzverhältnissen. Dank der arretierbaren Rollen können Sie den Ladewagen bequem zum nächsten Einsatzort bewegen.

## **Geräumig, strukturiert und vielseitig**

Mit 400 (T) x 29 (B) x 282 (H) mm pro Fach haben Ihre Geräte viel Platz in den 32 Trennfächern, selbst wenn sie in sperrigen Schutzhüllen stecken. Kabelsalat minimieren Sie in den integrierten Kabelführungen. Der rückseitige Stromanschluss ist ein universeller C14-Anschluss. Für Deutschland und Österreich können Sie das beiliegende, 2 m lange C13 auf CEE 7/4 EU-Netzkabel verwenden, für andere Länder wie die Schweiz können Sie es je nach Bedarf mit Ihrem eigenen Kabel ersetzen.

### **Merkmale:**

- Sicherer Lagerplatz und Ladestation für Laptops und andere Geräte bis zu 15,6"
- 32 EU CEE 7/3-Steckdosen in rückseitig montierten Steckdosenleisten
- Smartes Strommanagement-System verhindert Überlastung
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen
- Stahltür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas auf der Frontseite
- Robustes, sicheres, pulverbeschichtetes Metallgehäuse, 3-Punkt-Schloss an Front- und Rückseite, abschließbar mit zwei beiliegenden Schlüsseln oder vierstelliger Zahlenkombination
- Geräumige Trennfächer (jeweils 400 x 25 x 280 mm) mit integrierten Kabelführungen
- Integrierter Lüfter und perforierte Seitenwände für effiziente Kühlung und maximalen Luftdurchsatz
- Robuster Griff und vier abnehmbare Rollen mit hoher Traglast
- Abgerundete Ecken vermeiden Verletzungen in hektischen Umgebungen
- Erdungskit im Lieferumfang
- Universeller C14-Stromanschluss, Stromkabel mit C13 auf EU-Stecker im Lieferumfang
- Keine Ladegeräte oder Ladekabel im Lieferumfang (separat erhältlich von Manhattan)
- 3 Jahre Garantie

### **Spezifikationen:**

#### Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

#### Elektrische Details

- AC-Eingang: 100,0 - 250,0 V; 16,0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Steckdosenformat: EU CEE 7/3; IEC 60884

#### Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) — Spannungslimit: 150% (max)

#### Physische Details

- Gehäuse: kaltgewalzter, pulverbeschichteter Stahl
- Sicherheitsplasttür aus Polycarbonat
- Externe Gehäuseabmessungen (T x B x H): 578 x 640 x 876 mm
- Interne Fächerabmessungen (32) (T x B x H): 400 x 25 x 280 mm
- Stromkabellänge: 2 m
- Vier Schwerlastrollen
- Nettogewicht: 58 kg
- Bruttogewicht: 78 kg

#### Umgebung

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 - 45°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 - 80%

#### Lieferumfang

- Ladeschrank auf Rollen mit 32 Steckdosen
- Netzkabel, 2 m
- Zwei Türschlüssel
- Anleitung



